

Ecosoft CROSS 90 Balance

Omvendt osmose filter



PRODUKTFORDELER

Varenr.: 125695849

- » **1,5 l/min** for rask tilgang til rensset vann
- » **Vannbesparende** drift
- » **Enkel** patronbytte på ca. 10 minutter
- » **NSF/ANSI 58-sertifiserte** komponenter
- » **Slankt design** som sparer plass under vasken
- » **Smart-indication** som påminner om filterlevetid og vannkvalitet

Ecosoft CROSS 90 Balance Direct Flow er et kompakt og effektivt omvendt osmosefilter med direkte gjennomstrømning. Systemet leverer rensset drikkevann med jevn kvalitet fra første glass, og kombinerer høy ytelse med mineralbalanse for bedre smak og helsemessige fordeler. Med smart skylling og indikasjon på filterstatus sikres trygg vannkvalitet hver dag.

FUNKSJON

- » Direkte gjennomstrømning: 1,5 l/min for rask tilgang til rensset vann
- » Smart skylling: Sikrer høy vannkvalitet
- » Perfekt vannkvalitet fra første glass
- » Tilfører kalsium for bedre smak og gunstige helsefordeler
- » Smart-indikasjon: Varsler om filterlevetid og vannkvalitet
- » Effektiv gjenvinning: ca. 60% gjenvinningsrate

FILTRERINGSTEKNOLOGI

Filtreringssystemet består av flere nøkkelkomponenter som sammen sikrer effektiv rensing og forbedret vannkvalitet:

- » Kompositte PP- og karbonblokkfilter:
Fjerner sedimentering som sand, silt og rust. Reduserer i tillegg klor, organiske stoffer og organisk klorforbindelser.

- » RO-membran (600 GPD):
Fjerner opptil 99,8% av forurensninger, inkludert bakterier, virus og PFAS. Teknologien gjør systemet ideelt for husholdninger med høyt vannforbruk.
- » Karbonblokk og mineraliserende etterfilter:
Forbedrer smak og lukt på det rensede vannet og tilfører essensielle mineraler.

MINERALISERT VANNKVALITET ETTER CROSS 90 BALANCE

- » pH: 6,5 - 7,57
- » Totalt mineralinnhold: 40 - 70 mg/l*
- » Kalsium: <4 - 6 mg/l
- » Magnesium: <1 mg/l

Indikatorverdiene er beregnet ut fra følgende forutsetninger: Innløpsvann ved 20°C, utløpsvannets sammensetning samt filterets driftsparametere i tråd med produsentenes anbefalinger og et vannforbruk tilsvarende en familie på 3.

*Etter ca. én time eller mer stillestående tid kan mineralkonsentrasjonen i det første glasset med vann overstige den oppgitte verdien.

Ecosoft CROSS 90 Balance

Direkte flowrate	l/min	90
Gjenvinningsrate (ca.)	%	60
Innløpstrykk	bar	2 - 5
EL-tilkobling	V/Hz	230/50
Høyde x bredde x dybde	mm	435 x 140 x 458

Varenr. **125695849**

UTSKIFTBARE PATRONER

For å sikre jevn vannkvalitet og optimal drift anbefales regelmessig utskifting av filterpatronene. Se anbefalte intervaller i tabellen under.

CF Complex prefilter

Anbefalt bytte	mnd	12
Varenr.		125695851

600 GPD membrane element

Anbefalt bytte	mnd	24
Varenr.		125695854

MCB carbon block & mineralizing postfilter

Anbefalt bytte	mnd	12
Varenr.		125695853

